

JW6310光功率计



(JW6310)
基础款

产品特点

(JW6310)

- 1. 大段式屏清晰显示
- 2. 240小时超长待机
- 3. 用户自校准
- 4. 支持自动关机、节电节能
- 5. 支持碱性电池、镍氢充电电池供电

产品概述

随着光纤到户、光纤网络工程、光纤器件的蓬勃发展，嘉慧光功率计系列产品在光纤通信、安装、运维、测试等领域提供了便携式的解决方案。嘉慧光功率计包含“智能型、基础型、迷你型”四个子系列，其精准快速的测试能力、人体工程学壳体设计、经久耐用的特性，为广大运营商、光网络施工、科研院校、器件测试厂家所广泛应用。

技术指标

规格型号	JW6310	
光功率计指标参数		
波长范围（nm）	800~1700	400~1100
探头类型	InGaAs	Si
功率测量范围（dBm）	-70~+6（A型）	-50~+26(C型)
不确定度	±0.15dB	
显示分辨率	线性显示：0.001对数显示:0.01	
工作温度（℃）	-10~+60	
存储温度（℃）	-25~+70	
自动关机时间（min）	10/不关机	
电池持续工作时间（h）	≥130	
电源	3节AA1.5V电池	
重量（g）	200	
外形尺寸（mm）	152X74X26	